

## Oprawy szczelne



	L	A
14W, 24W	670	350
28W, 54W	1280	700
35W, 49W, 80W	1580	900

## FIBRA II T5 PC



Oprawa o stopniu szczelności IP65 (pyłoszczelna i strugoodporna) przystosowana do montażu nastropowego. Dostarczana w komplecie z uchwytami umożliwiającymi zwieszenie oprawy na linie lub łańcuszku.

Materiały: Obudowa wykonana z poliwęglanu odpornego na uderzenia. Klosz wewnętrznie ryflowany odporny na działanie promieniowania UV wykonany z poliwęglanu. Odbłyśnik z blachy stalowej malowanej proszkowo, klipsy wzmocnione włóknem szklanym. Kompensacja w standardzie.

### Warianty

W				
1x14W	T5 /G5/	0,90		<b>PX2011101</b>
1x24W	T5 /G5/	0,90		<b>PX2011129</b>
1x28W	T5 /G5/	1,70		<b>PX2011115</b>
1x35W	T5 /G5/	2,20		<b>PX2011122</b>
1x49W	T5 /G5/	2,20		<b>PX2011150</b>
1x54W	T5 /G5/	1,70		<b>PX2011143</b>
1x80W	T5 /G5/	2,20		<b>PX2011157</b>
2x14W	T5 /G5/	1,60		<b>PX2011164</b>
2x24W	T5 /G5/	1,60		<b>PX2011192</b>
2x28W	T5 /G5/	2,60		<b>PX2011178</b>
2x35W	T5 /G5/	3,60		<b>PX2011185</b>
2x49W	T5 /G5/	3,60		<b>PX2011213</b>
2x54W	T5 /G5/	2,60		<b>PX2011206</b>
2x80W	T5 /G5/	3,60		<b>PX2011220</b>

### Akcesoria

#### Klipsy ze stali nierdzewnej na zapytanie



#### Kratka ochronna



2,20	1300x220x130mm	<b>TV30236</b>	
2,65	1600x220x130mm	<b>TV30258</b>	