



Bari MINI DL LED 13W 4000K 20°

GRUNDSÄTZLICHE PRODUKTDATE

Artikelnummer	DO001.1166.840.A000 PX1486590
EAN	5907769482953
Gewicht	1,00 kg

Application: corridors, conference rooms, receptions, waiting rooms

Leuchtenart: Downlight

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Deckenmontage
Gehäuse-Material	Aluminium

OPTISCHE PRODUKTDATEN

Raster/ Blendschutz	Das transparente Material
Abdeckungsfarbe	fehlt
Abdeckungsmaterial	Glas/Abdeckung transparent
Spiegelraster	Hochglänzend

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Leuchtenanschlussleistung	13W
Lampenanzahl	1
Lampenanschlussleistung	11W
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	ja
Leistungsfaktor	0,96

INFORMATIONSDATEN

Farbe	weiß
Betriebstemperaturumfang	-15 ... 40 °C
Lichtsteuerung	Bez

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lampenlichtstrom	1770 lm
Leuchtenlichtstrom	1470lm
Lampen Lichtausbeute	161 lm/W
Lichtausbeute der Leuchte	136 lm/W
Lichtausbeute der Leuchte	100%
Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	80
Lichtverteilung	max. engstrahlend
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte	I
Abstrahlwinkel / Ausstrahlungswinkel	20°
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L90
Lifetime	> 56000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	89%
Farbtemperatur	4000K

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP44
Schutzart IP /obere/	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Lampenschutz	ja
CE	ja
PZH	ja
HACCP+	ja
EAC	ja

MASSE

H [mm]	F [mm]	G [mm]
110	120	79

H = Höhe / Einbautiefe | F = Aussendurchmesser | G = Innendurchmesser

